



LAVE-VAISSELLE à CAPOT 500U AVEC POMPE DE VIDANGE

- Châssis et carrosserie Acier inox AISI 304
- Bras de lavage et de rinçage Acier inox
- Porte en double paroi
- Panier 500 x 500 mm
- Contrôle numérique
- Programme de lavage 3
- Résistance cuve et surchauffeur Incoly 800
- Résistance de la cuve 4 500 W
- Résistance du surchauffeur 5 400 W
- Dispositif d'attente surchauffeur
- Isolation thermique sur surchauffeur
- Cuve emboutie à vidange automatique
- Doseur produit lessiviel
- Rendement (paniers/heure) 60/40/30
- Contenance de la cuve 37 litres
- Consommation eau de rinçage 2 litres
- Filtrage de cuve intégral
- Dotation 2 paniers assiettes 500 x 500 mm, porte couverts, panier pour verre 500x500 mm
- Puissance 6 740 W / 400 V
- Dimensions L 620 x P 770 x H 1 435 / 1 900 mm
- Poids 121 Kg

Référence article : CLVAC50U
EAN : 3611630083621

HOODED DISHWASHER 500U WITH DRAIN PUMP

- Frame and body AISI 304 stainless steel
- Washing and rinsing arms Stainless steel
- Double wall door
- Basket 500 x 500 mm
- Digital control
- Washing program 3
- Incoly 800 tank heater and superheater
- Tank heater 4 500 W
- Superheater heater 5.4 kW
- Superheater standby device
- Thermal insulation on superheater
- Deep-drawn tank with automatic emptying
- Detergent dosing device
- Output (baskets/hour) 60/40/30
- Tank capacity 37 liters
- Rinse water consumption 2 liters
- Full tank filtration
- 2 plate baskets 500 x 500 mm, cutlery basket, glass basket 500 x 500 mm
- Frequency: 50 Hz
- Power output 6.740 W / 400 V
- Dimensions W 620 x D 770 x H 1435 / 1900 mm
- Weight 121 kg

Article reference : CLVAC50U
EAN : 3611630083621

25/07/2026

Les informations présentes ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. | These datas can be changed without further information.